

## SOLUTION INTÉGRÉE IEM



IEM a développé une solution d'Aide au Contrôle pour les parkings ou poches de stationnement sans barrière qui utilisent les canaux de vente IEM. Le système s'appuie sur le relevé des immatriculations en entrée et en sortie du parking au moyen de caméras L.A.P.I. qui s'intègrent facilement au matériel existant. Notre serveur détecte les utilisations abusives. PrestoScan aide ainsi à la prise de décision des agents assermentés à l'émission des FPS depuis le portail opérateur.

## AVANTAGES POUR L'OPÉRATEUR :



SOLUTION SANS BARRIÈRE



FAIBLE COÛT D'INSTALLATION



AUGMENTATION DU TAUX DE RESPECT




OPTIMISATION DES CONTRÔLES PHYSIQUES



ANALYTIQUES PRÉCISES



# DÉROULEMENT



# COMPOSANTS CLÉS



## CAMÉRA L.A.P.I. (ANPR)

EM s'est associé avec le leader de la technologie L.A.Pl. pour l'intégrer au sein de ses solutions innovantes. Cette technologie basée sur les algorithmes Deep Learning garantissent des taux de performances remarquables dans des conditions variées, de jour comme de nuit.



### PORTAIL PRESTOSCAN

Véritable centre névralgique du système, la plateforme logiciel IEM implémente les règles métier du stationnement, contrôle les droits d'accès, pilote les périphériques et expose les portails utilisateurs. Il synthétise sur un écran unique l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision pour l'agent assermenté.



### APPLICATION PRESTOPARK

PrestoPark est une application mobile proposant divers e-services destinés aux usagers du stationnement payant sur voirie et en ouvrage. Faisant partie de l'écosystème digital d'IEM, elle intègre la gestion des privilèges résidents.


COMPOSANTS SOLUTION STANDARD	
CAMÉRA	1x caméra par accès
ANPR / LAPI	1x licence de lecture automatique de plaque
ACCÈS RÉSEAU	1x Routeur 4G + Switch Abonnement 4G en sus
ACCESSOIRES	Système de fixation caméra
HORODATEUR	1x PrestoInteractif (configuré) - OPTIONNEL*
CONFIGURATION	1x Configuration / coût d'installation par site


 $<sup>^{\</sup>ast}$  Merci de consulter votre responsable commercial IEM pour personnaliser votre solution

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE	
Limiter l'angle à 30° maximum	
Distance idéale entre 8m et 10m	
Hauteur idéale 2.5m pour défavoriser le vandalisme	
Le véhicule doit apparaître en entier dans l'image	

#### **Angle Vertical**

L'angle entre la focale et l'horizontale doit être inférieur à 30°





#### Angle Horizontal

L'angle de la caméra doit être inférieur à 30° par rapport au sens de déplacement du véhicule



### IEM SARL